



機 種 名	適用ドアサイズ(ドア2)	
	ドア幅(mm)	ドア重量(kg)
FR-22FM	2200以下	240以下

※注1
M8の六角穴付ボルトを締め付け後、φ5、2通取付
M5X0、8のタッパ取付し、六角穴付ボルト(M5X25L)
2本で固定してください。
(金具のずれ防止のため、取付取付)

- 本図は右勝手を示します。
- 本件は、物件ごとの特別対応品です。価格・納期については最寄りの営業所へお問い合わせください。
- 戸袋取付時のドア1・ドア2の間隔は48mmです。
- ②③のドア中方向の調整範囲は±3mmです。
- ①の六角穴付ボルト(M6)は、上部ピボット軸の固定用です。確実に締め付けをお願いします。
- 金具の取付部には大きな力が作用しますので、変形しないよう十分な剛性を確保をお願いします。
- ③④は可能な限り下方に取り付けてください。
- 折戸ホルダーは、戸袋取付時のドア1・2の間隔が48mm用を必ず使用してください。
- 遮煙防火折りたたみ戸(CAS-025B)使用金物です。
- 遮煙防火折りたたみ戸の構造および運用は、CAS-025Bに準じてください。

リョービ株式会社

製品名	種別	機種	作成	改訂
オートスイングヒンジ	2枚折戸仕様(特別対応品)	FR-22FM	2018年 3月31日	