


機種名	適用ドア巾 (mm)	戸袋取付け時の ドア幅(mm)	天井高さ (mm)
OH-11B	dw1=494以上 dw2=308以上	48	10未満



- 本図は右勝手を示します。
 - フラット金具 (MFC-1B) をご使用になる場合は、必ずフラット金具
併用型 (OH-11BF) をご使用ください。
 - その他の折戸ホルダーを使用すると、ドア閉鎖後ドアが閉かなくなり、
避難経路が確保できなくなって重大事故に至ることがあります。
 - 施工時または定期点検時には、防火戸閉鎖後必ずドアの開き動作を行い、
ドアが確実に閉くことを確認してください。
 - 本品は、左右勝手により切欠き位置が異なりますので、ご注意ください。
 - 本品は、天井高さが10mm以上ない場合にご使用ください。
 - 本品をご注文の際は、ドア厚とC寸法をご指示ください。
- 例: OH-11B DT50 C=3
- 取付寸法 ⊗ ⊙ は下表により設定をお願いします。
 - 取付寸法 ⊗ : ドア2のドア端(吊元側)からフックセンターまで
 - 取付寸法 ⊙ : ドア1のドア端(戸先側)から折戸ホルダーの
本体センターまで

機種名	dw2	⊗	⊙
OH-11B	308以上 320未満	271	272
	320以上 566未満	283	284
	566以上 800未満	dw2/2	(dw2/2)+1
	800以上	dw2/2	dw2/2

リョービ株式会社	製品名	種別	機種	作成	改訂
	折戸ホルダー	2枚折戸用(特別対応品)	OH-11B	2018年 3月31日	