




| 機 種 名 | | 適用ドアサイズ | | 適用ドア厚 (mm) | |
|-----------|------------|---------|---------|------------|------|
| ストップなし | ストップ付 | 巾 (mm) | 重量 (kg) | スチールドア | 木製ドア |
| COU-54 ES | COU-154 ES | 1050 | 85以下 | 45以上 | 50以上 |

- 本図は右勝手を示します。
- 本品には左右勝手があります。
- 本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
- 180° 開きの場合は必ず丁番をご使用ください。
- 120° 以上でストップを使用する場合は、ストップ保持力が非常に強くなりますので、最寄りの営業所へご相談ください。

| 最大開き角度 | ストップ金具・ストッパー取付位置 | | | | | |
|--------|------------------|------|------|------|------|---------|
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| | 100° | 108° | 118° | 131° | 151° | 180° 以上 |

- 取付位置 ⑤ では、制限またはストップが掛かりません。必ず戸当りをご使用ください。

ストップ金具・ストッパー取付位置 ① ② を使用、又は90° 開きにする際は、部の切欠きは不要です。



リョービ株式会社

製 品 名

コンシールドドアクローザ

種 別

丁番吊180° 開き・標準取付

機 種

COU-54 ES・COU-154 ES

作 成

2018年 6月30日

改 訂

1