

Technical drawing of a vertical pump assembly, showing dimensions and component labels.

Dimensions:

- Overall height: H
- Top section height: G
- Section height: E
- Section height: F
- Section height: 10
- Section height: 24
- Section height: 130 以上
- Section height: DH
- Section height: 21
- Section height: 30
- Section height: 10
- Section height: 32
- Section height: $t=3.2$
- Section height: 28
- Section height: 5
- Section height: 5
- Section height: 24.5
- Section height: 52.5
- Section height: 28
- Section height: 10

Labels:

- 最小格内寸法58以上
- ナベ小ネジ $\phi M5 \times 12L$
- トラス小ネジ $M5 \times 14L$ (お得意先手配)
- プラマイフランジ付 六角タッピンネジ $\phi 4.5 \times 35L$ (1榎)
- トラスタッピン $\phi 4.5 \times 20L$ (1榎)
- ガイドレール (GRA-17)
- ガイドローラー (GT-17)
- 六角タッピン $\phi 4 \times 25L$ (1榎)
- カールプラグ ($\phi 6.5$ 深さ35下穴加工)

右引き

ピッチ300mmで等間隔(M5×0.8)(注記5)

150

基準穴

10

戸先

戸尻

開き方向

戸袋パネル

左引き

ピッチ150mmで等間隔(M5×0.8)(注記5)

150

基準穴


10

戸先

戸袋パネル

開き方向

戸尻



種別	型番	C	D	E	F	G
板バネセット	ST-01	有効開口+40	40	59	40	124
バックチェック ラック	BC(S)-01	有効開口+10	100		26	128

種 別	型 番	適用ドアサイズ	
		巾X高さ (mm)	重量 (kg)
ストップ付	SLS-2K30	600 ^{※2} ~1450 X2400	30以下

※2 バックチェックを使用する場合の最小ドア巾は700となります。