




55(变更不可) 最小枠内寸法58以上



扉芯（見込方向）の調整は、座面の長孔で行います。



種 別	型 番	C	D	E	F
板バネセット	ST-01	有効開口 (1300mm以下)+40	40	65	40
バックチェックラック	BC(S)-01	有効開口+20	100		26

種 別	型 番	適用ドアサイズ	
		巾×高さ (mm)	重量 (kg)
ストップ付	SLS-2KW60-R	DW1 550×905 X2400	60以下 (2枚合計)

1. 本品は左右勝手兼用です。
2. ストップ装置とMHO-2の併用はできません。
3. 外れ止めの金具は、ドアを吊込む時には取り外し、吊込み後は必ず取付けてください。
4. レールには150mmピッチで取付け穴がありますが、取付けは戸先側の基準位置から300mmピッチでビス止めしてください。
ただし、レール残り寸法が155mm以上ある場合、最も戸尻側の取付け穴（300mmピッチで取付けた最終位置から150mmの位置）にも必ずビス止めしてください。
5. 鋼製枠の場合は、レールを取付するネジ（＋トラス小ネジ M5×14L）を別途手配してください。
6. () 内寸法は参考寸法を示します。
7. 両面戸袋仕様・壁収納仕様へはご使用しないでください。戸袋とドアに手を挟まれる恐れがあります。
8. バックチェック付の場合はSLS-2KW60BC-Lとご指示ください。
9. 戸当りの設置については、カタログのオプションパーツのページを参照してください。

改訂