

Technical drawing of a wall-mounted unit, showing side and front views with dimensions and labels.

Dimensions:

- Top horizontal dimensions: 52.5, 28, 24.5
- Left vertical dimensions: 140以上 (total height), 106 (distance from top to bottom flange), 25 (distance between mounting holes), E (distance from top to bottom flange), G (distance from top to bottom flange), H (total height), 32 (distance from bottom flange to base), 30 (distance from base to bottom flange), 10 (distance from base to bottom flange).
- Right vertical dimensions: 140以上 (total height), DH (distance from top to bottom flange).
- Bottom horizontal dimensions: 21, 10


Labels and Components:

- 最小格内寸法58以上 (Minimum internal dimensions 58 or more)
- +タッピントラス (Screws)
- +トラスタッピン $\phi 4.5 \times 20L$ (1種) (Truss screws $\phi 4.5 \times 20L$ (1 type))
- +皿タッピン $\phi 4.5 \times 35L$ (1種) (Washer screws $\phi 4.5 \times 35L$ (1 type))
- +トラスタッピン $\phi 4.5 \times 20L$ (1種) (Truss screws $\phi 4.5 \times 20L$ (1 type))
- ガイドレール (GRA-17) (Guide rail (GRA-17))
- ガイドローラー (GT-17) (Guide roller (GT-17))
- +六角タッピン $\phi 4 \times 25$ (1種) (Hex screws $\phi 4 \times 25$ (1 type))
- カーネルプラグ ($\phi 6.5$) (Kernel plug ($\phi 6.5$))

The image contains two technical drawings illustrating the installation of a door panel (戸袋パネル) relative to a door frame (戸尻).

Top Drawing (Right Opening): Labeled "右引き" (Right Opening). It shows a door frame with a "戸尻" (Door Bottom) and a "戸先" (Door Top) on the left. The door panel is on the right. A "基準穴" (Reference Hole) is marked on the frame. Dimensions include a 150mm pitch (ピッチ150mmで等間隔) for the panel's width, a 150mm offset from the right edge, and a 10mm offset from the top edge. The panel is labeled "戸袋パネル". An arrow indicates the "開き方向" (Opening Direction) to the right.

Bottom Drawing (Left Opening): Labeled "左引き" (Left Opening). It shows a door frame with a "戸尻" (Door Bottom) and a "戸先" (Door Top) on the right. The door panel is on the left. A "基準穴" (Reference Hole) is marked on the frame. Dimensions include a 150mm pitch (ピッチ150mmで等間隔) for the panel's width, a 150mm offset from the right edge, and a 10mm offset from the top edge. The panel is labeled "戸袋パネル". An arrow indicates the "開き方向" (Opening Direction) to the left.



注 記

1. 本品は左右勝手兼用です。
2. ストップ装置とMHO-2の併用はできません。
3. 外れ止の金具は、ドアを吊込む時には取り外し、吊込み後は必ず取付けてください。
4. 鋼製枠の場合は、レールを取付するネジ(＋トラス小ネジ M5X14L)を別途手配してください。
5. DW1350mm以上の時、^{※1}()内で指定する寸法とします。
6. () 内寸法は参考寸法を示します。
7. 壁収納の場合は、T-03の代わりに扉枠枠へ戸当りを設置してください。
8. バックチェック付の場合はSLS-2K50BCとご指示ください。
9. 戸当りの設置については、カタログのオプションパーツのページを参照してください。