



孔加工図（点検口側より見る）

種　別	型　番	適用ドアサイズ	
		巾X高さ(mm)	重量(kg)
ストップ付	SLS-2KD60	600~1300 X2400	60以下 (2枚合計)

注記

1. 本図は点検口から見ています。
2. ストップ装置とMHO-2の併用はできません。
3. 戸当りは必ず設置してください。
4. 適用ドア寸法はDW=600~1300mm、ドア重量60kg(2枚合計)以下としてください。
5. 外れ止め金具は、扉を吊込む時には取り外し、吊込み後は必ず取付けてください。
6. レールには150mmピッチで取付け穴があいていますが、取付けは戸先側の基準位置から300mmピッチでビス止めしてください。
   ただし、レール残り寸法が155mm以上ある場合、300mmピッチの取り付け以外に最も戸尻側の取付穴(300mmピッチの最後から150mmの位置)にも必ずビス止めしてください。
7. 鋼製枠の場合は、レールを取付するネジ(+トラス小ネジ M5X14L)を別途手配してください。
8. (　)内寸法は参考寸法を示します。

リョービ株式会社	製品名	種別	機種	作成	改訂
	引戸クローザ		SLS-2KD60・SLM-2KD60(MHO-2オプション)	2021年11月12日	1

SLS-2KD60　　,

SL-005