

### オフィスのドアクローザも取り替え簡単 穴あけ不要の「取替用ドアクローザ」に“スタンダード型”が新登場！

リョービ株式会社（本社：広島県府中市）は、「取替用ドアクローザ S-200シリーズ」に“スタンダード型”を新たに追加し、9月19日より発売いたします。オフィスビルで多く使われているタイプのドアクローザの取り替えに対応した商品です。近年、増加傾向にあるオフィスビルの修繕に伴うドアクローザの取り替え需要にお応えします。



取替用ドアクローザ “スタンダード型” (S-202)



オフィスの会議室(イメージ)

ドアクローザとは、ドアを開けた時の力を利用してドアを自動で閉める装置<sup>※1</sup>で、静かに確実に閉めることができます。ドアクローザには寿命があり、耐用開閉回数を超えると本来の機能を発揮できなくなるため、取り替えが必要になります。

当社建築用品事業のヒット商品<sup>※2</sup>「取替用ドアクローザ S-200シリーズ」は、取り付けに必要なネジ穴を新たに開けることなく、簡単に取り替えることができます。

従来のシリーズは、主に住宅の玄関のドアなどで使用される“パラレル型”のみでしたが、このたび追加する“スタンダード型”は、主にオフィスビルなどのドアに設置されているタイプのドアクローザに対応しています。

近年、バブル期に建設されたオフィスビルなどが修繕の時期を迎えています。こうした修繕に伴うドアクローザの取り替え需要に応えるため、オフィスビル向けの商品を開発しました。

※1 ドアクローザ本体に結合したアームと呼ばれる部品が、ドアを開けると回転します。アームの動きに連動して本体内部のシリンダーのピストンが作動し、スプリングを圧縮。その反発力と油圧制御を利用してドアを安定的に自動で閉めます。

※2 累計販売台数約79万台（1998年9月～2017年8月）。

#### 〈主な特長〉

##### （1）オフィスビルで多く使用されている“スタンダード型”

ドアクローザは“スタンダード型”と“パラレル型”の2タイプがあり、ドアのどちら側にドアクローザを取り付けるかによって、取り付けるタイプが決まります。

“スタンダード型”はドアを手前に引いて開く側に取り付ける場合に適しています。オフィスビルでは、このタイプのドアクローザが多く使用されています。

一方、“パラレル型”はドアを押して開く側に取り付けるタイプで、主に住宅の玄関や勝手口のドアに使用されています。

|         | 取り付け位置           | 外観 ドアを閉じた状態   | ドアを開けた状態   | 主な使用場所        |
|---------|------------------|---|--|---------------|
| スタンダード型 | ドアを<br>手前に引いて開く側 |  |  | オフィスビル        |
| パラレル型   | ドアを<br>押して開く側    |  |  | 住宅の玄関や<br>勝手口 |

\*写真の商品は「ドアクローザ 1000 シリーズ」です。

## **（２）既存のネジ穴がそのまま使え、面倒な穴あけ作業が不要。**

ドアクローザは、ドアとドア枠に複数のネジ穴を開けて取り付けられています。ネジ穴の数や位置はメーカーや機種によって異なるため、取り替えの際は同機種でないと新たにネジ穴を開ける必要があります。当社の「取替用ドアクローザ S-200シリーズ」は、部品を既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けられる設計になっています。そのため、面倒な穴あけ作業をすることなく、簡単に取り替えることができます。身近なホームセンターや金物店で購入できるため、同機種を買い求める必要はありません。ほとんどのメーカーの機種<sup>※3</sup>に対応しています。



アジャストブラケット(スタンダード型ドア枠用金具)



スライド取付板(スタンダード型ドア用金具)

※3 ドアのサイズやネジ穴の位置などによっては、取り付けられない場合があります。詳しくは、営業所にお問い合わせください。

## 〈仕様〉

|                        |                             |                            |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 商品名                    | 取替用ドアクローザ S-200シリーズ スタンダード型 |                            |
| モデル名                   | S-202                       | S-203                      |
| 適用ドアサイズ                | (幅) 900mm以下<br>(重量) 45kg以下  | (幅) 950mm以下<br>(重量) 65kg以下 |
| 適用ドア部材                 | 木製ドア、アルミドア                  | スチールドア                     |
| 標準装備機能                 | ラッチングアクション、2速個別調整           |                            |
| 耐用開閉回数                 | 30万回                        |                            |
| 設計積算参考価格 <sup>※4</sup> | 12,000円(税別)                 | 14,000円(税別)                |
| 販売目標                   | 年間 1億円                      |                            |
| 発売日                    | 2017年9月19日                  |                            |

※4 設計・施工を請け負われる設計事務所等の方が工事見積りに使用される参考価格です。メーカー希望小売価格ではありません。

### 報道関係からのお問い合わせ先

リョービ株式会社 経営企画部 広報課

<本社> 〒726-8628 広島県府中市目崎町762 TEL:0847-41-1234 FAX:0847-41-1510

<虎ノ門オフィス> 〒105-0003 東京都港区西新橋1-7-1 TEL:03-3501-0524 FAX:03-3501-0722

### お客様からのお問い合わせ先

リョービ株式会社 建築用品本部 企画管理部 企画課

〒114-8518 東京都北区豊島5-2-8 TEL:03-3927-5510 FAX:03-3927-5577

リョービホームページ <http://www.ryobi-group.co.jp/>