























- ▨部は、扉を切欠いてください。
- ③ または ⑥ がFR-22型以上になる場合は、別途検討が必要です。最寄りの営業所へお問い合わせください。

- 本図は右勝手取付を示します。
- 本品は物件ごとの特別対応品です。価格・納期については最寄りの営業所へお問い合わせください。
- フラット受座をご使用の場合は、カタログをご参照ください。
- 中間受座が露出しますので、カバーが必要な場合は別途検討が必要です。
- DH(ドア高さ)に下限があります。下表の最小DHをご参照ください。
- 本品は、下記の型番で手配をお願いします。

FR-[12,14]-[A]-[R]-180-[DT50]

- 上部扉用機種
- 下部扉用機種
- 受座タイプ: A:フラット受座 / なし:L型受座
- 開き勝手: R:右勝手 / L:左勝手
- ドア厚

| 寸法 \ DT | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | |
| B | 42.0 | 44.5 | 47.0 | 49.5 | 52.0 | 54.5 | 57.0 | DH |
| C FR-12型 | 5 | | | | | | | 850 |
| C FR-14型 | | | | | | | | 750 |
| C FR-16型 | | | | 6 | | | | 650 |
| C | | | | | 7 | | | 550 |
| C | | | | | | | 8 | 450 |
| C FR-8型 | 5 | | | 6 | | | 7 | 350 |
| J | 49.0 | 52.5 | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | |

| 型番 \ 寸法 | D | E | F | G | H | I | 最小DH | 最小DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-8型 | 267 | 141 | 226(222) | 100(96) | 206 | Φ28 | 320 | 36 |
| FR-12型 | 365 | 227 | 324(320) | 186(182) | 300 | Φ31.8 | 420 | 40 |
| FR-14型 | 415 | 277 | 374(370) | 236(232) | 350 | | 470 | |
| FR-16型 | 421 | 277 | 380(376) | 236(232) | 357 | Φ36 | 480 | 45 |

| リョービ株式会社 | 製品名 | 種別 | 機種 | 作成 | 改訂 |
|---|---|---|---|---|---|
| | オートスイングヒンジ | 2段扉仕様180°開き(特別対応品) | FR-8~16 | 2018年 3月31日 | |