



- 本図は右勝手取付を示します。
- ②③⑤⑥のドア巾方向の調整範囲は±2mmです。
- ①の六角穴付ボルト(M5)と、⑤の止ネジ(M6)は上部ボルト軸の固定用です。確実に締め付け願います。
- 金具の取付部には大きな力が作用しますので、変形しないよう十分な剛性を確保願います。
- ⑥⑦ピボットは、可能な限り下方に取り付けてください。
- 折戸ホルダーは、戸袋収納時のドア1・2の間隔が40mm用をご使用ください。
- DH(ドア高さ)に下限があります。下表の最小DHをご参照ください。
- 本品は、下記の型番で手配をお願いします。

G-FR- 12 FM, 14 FM- R

上部取付用側板 下部取付用側板 開き勝手 R:右勝手 L:左勝手

型番	本体寸法	適用ドアサイズ(ドア2・3)
	ΦD(管) H(高さ) T(厚み)	Fdφ(mm) 軒高(mm) 重量(kg)
FR-8型	Φ28 230 10	800以下 345 50以下
FR-12型	Φ31.8 324	1200以下 463 100以下
FR-14型	374	1400以下 513 130以下
FR-16型	Φ36 381	1600以下 519 160以下

リョービ株式会社

製品名	種別	機種	作成	改訂
オートスイングヒンジ	2段2枚扉仕様(特別対応品)	FR-8~16型	2018年 3月31日	