



機 種 名	適用ドアサイズ(ドア2)	
	ドア巾(mm)	ドア重量(kg)
FR-22FM	2200以下	240以下

※注1  
M8六角穴付ボルトを締めの付け後、Φ5.2孔部に  
M5X0.8のタップ加工し、六角穴付ボルト(M5X25L)  
2本で固定してください。  
(金具のずれ防止のため、現場加工)

- 本図は右側手を示します。
- 本件は、物件ごとの特約対応品です。価格・納期については最寄りの営業所へお問い合わせください。
- 戸袋収納時のドア1・2のドア間隔は48mmです。
- ②③のドア巾方向の調整範囲は、上部2mmです。
- ①の角穴付穴ボルト(M6)は、3mmドット軸の固定用です。建築に適合の穴が順じます。
- 金具の取付部には大きき穴が付きますので、変形しないよう十分な注意を確保します。
- ③④は可能な限り下方に取り付けてください。
- 折所ホルダーは、戸袋収納時のドア1・2の間隔が48mm用でご使用ください。
- 遮断板折りたたみ戸(CAS-0258)使用金物です。
- 遮断板折りたたみ戸の構造および運用は、CAS-0258に準じてください。

リョービ株式会社	製 品 名	種 別	機 種	作 成	改 訂
	オートスイングヒンジ	2枚折戸仕様(特別対応品)	FR-22FM	2024年 8月28日	1