


機 種 名	適用ドア巾 (mm)	戸袋収納時の ドア厚 (mm)	天井高さ (mm)
OH-11	dw1=494以上 dw2=308以上	48	10以上



- 本図は左開手を示します。
- フラット金具 (MFC-1B) をご使用になる場合は、必ずフラット金具併用型 (OH-11F) をご使用ください。その他の折戸ホルダーを使用すると、ドア閉鎖後ドアが閉かなくなり、遮断性能が確保できなくなって重大事故に至ることがあります。
- 施工時または定期点検時には、防火戸閉鎖後必ずドアの開き動作を行い、ドアが確実に開くことを確認してください。
- 遮断防火折りたため戸 (CAS-025B) 使用金物です。
- 遮断防火折りたため戸の構造および運用は、CAS-025Bに準じてください。

- 取付寸法 ① ② ③ は下表により設定をお願いします。
- 取付寸法 ④ : ドア2のドア端 (吊元側) からフックセンターまで
- 取付寸法 ⑤ : ドア1のドア端 (戸先側) から折戸ホルダーの本体センターまで

機 種 名	dw2	①	②
OH-11	308以上 320未満	271	272
	320以上 566未満	283	284
	566以上 800未満	dw2/2	(dw2/2)+1
	800以上	dw2/2	dw2/2

リョービ株式会社

製 品 名
折戸ホルダー

種 別
2枚折戸用

機 種
OH-11

作 成
2018年 3月31日

改 訂