


機 種 名	適用ドア巾 (mm)	戸袋収納時の ドア厚(mm)	天井高さ (mm)
OH-12BF	dw1=444以上 dw2=258以上	40	10未満



- 本図は右勝手を示します。
- フラット金具(MFC-1B)をご使用になる場合は、必ずフラット金具併用型をご使用ください。
- その他の折戸ホルダーを使用すると、ドア閉鎖後ドアが閉かなくなり、避難経路が確保できなくなって重大事故に至ることがあります。
- 施工時または定期点検時には、防火戸閉鎖後必ずドアの開き動作を行い、ドアが確実に開くことを確認してください。
- 本品は、左右勝手により切欠き位置が異なりますので、ご注意ください。
- 本品は、天井高さが10mm以上ない場合に必ず使用ください。
- 本品をご注文の際は、ドア厚とC寸法をご指示ください。

例: OH-12BF DT50 C=3

- 取付寸法 ① ② ③ は下表により設定をお願いします。
- 取付寸法 ④ : ドア2のドア端(吊元側)からフックセンターまで
- 取付寸法 ⑤ : ドア1のドア端(戸先側)から折戸ホルダーの本体センターまで

機 種 名	dw2	④	⑤
OH-12BF	258以上 270未満	221	222
	270以上 466未満	233	234
	466以上 800未満	dw2/2	(dw2/2)+1

リョービ株式会社	製 品 名	種 別	機 種	作 成	改 訂
	折戸ホルダー	2枚折戸用(フラット金具併用型・特別対応品)	OH-12BF	2018年 3月31日	