

[illegible]

The drawing illustrates the installation of a sliding door system with two panels. The top section shows the door opening to the right, with the right panel moving towards the right and the left panel moving towards the left. The bottom section shows the door opening to the left, with the left panel moving towards the left and the right panel moving towards the right. Key dimensions and labels include:

- Opening Direction:** Indicated by arrows labeled '開き方向' (Opening Direction).
- Panel Labels:** '戸袋パネル' (Pocket Panel) and '戸尻' (Door Tail).
- Dimensions:** '150' (mm) for the offset from the wall, 'ピッチ300mmで等間隔 (M5X0.8) (注記5)' (Pitch 300mm, equal interval (M5X0.8) (Note 5)) for the hole spacing, 'C' for the center-to-center distance between panels, 'D' for the panel width, and 'U' for the panel thickness.
- Reference Points:** '基準穴' (Reference Hole) and '戸先' (Door Tip) are marked on the panels.



種 別	型 番	適用ドアサイズ	
		巾X高さ (mm)	重量 (kg)
ストップ付	SLS-2K50	600 ^{R2} ×1450 X2400	50以下

1. 本品は左右勝手兼用です。
2. 本図はSLS-2K50の鋼製枠・木屑用の参考納り図です。
 レールを取付するネジ(プラス小ネジM5×14L)を別途手配してください。
3. ストップ装置とMH0-2の併用はできません。
4. 外れ止め金具は、ドアを吊込む時には取り外し、吊込み後は必ず取付けてください。
5. レールには150mmピッチで取付け穴があっていますが、取付けは戸先側の基準位置から300mm毎にビス止めてください。
 ただし、レール残寸法が155mm以上ある場合、最も戸尻側の取付け穴(300mm毎に取付け最終位置から150mmの位置)にも必ずビス止めてください。
6. DW1350mm以上の時、^{※1}()内にて指定する寸法とします。
7. ()内寸法は参考寸法を示します。
8. 壁収納の場合は、T-03の代わりに扉枠枠へ戸当りを設置してください。
9. バックチェック付の場合はSLS-2K50BCとご指示ください。
10. 戸当りの設置については、カタログのオプションパーツのページを参照してください。