

[illegible]

The drawing illustrates the installation of a sliding door system with two operation modes: right-hand (右引き) and left-hand (左引き). Both modes feature a track with a pitch of 300mm (ピッチ300mmで等間隔(注記4)).

**Right-hand operation (右引き):** The door panel (戸袋パネル) slides to the right. The track is positioned 150mm from the left wall. The door frame (戸尻) is 49mm from the track, and the door panel (戸先) is 10mm from the track. The door is shown in the open position, with an arrow indicating the opening direction (開き方向) to the right.

**Left-hand operation (左引き):** The door panel (戸袋パネル) slides to the left. The track is positioned 150mm from the right wall. The door frame (戸尻) is 49mm from the track, and the door panel (戸先) is 10mm from the track. The door is shown in the open position, with an arrow indicating the opening direction (開き方向) to the left.

Key dimensions and labels include: 150 (track offset), 49 (frame offset), 10 (panel offset), 戸先 (panel tip), 戸尻 (frame), 開き方向 (opening direction), 戸袋パネル (door panel), 基準穴 (reference hole), and ピッチ300mmで等間隔(注記4) (pitch 300mm, equal interval (note 4)).



種 別	型 番	適用ドアサイズ	
		巾×高さ (mm)	重量 (kg)
ストップ付	SLS-2K30	600 <sup>※2</sup> ~1450 X2400	30以下

1. 本品は左右勝手兼用です。
2. ストップ装置とMHO-2の併用はできません。
3. 外れ止め金具は、ドアを吊込む時には取り外し、吊込み後は必ず取付けてください。
4. レールには150mmピッチで取付け穴がっていますが、取付けは戸先側の基準位置から300mm毎にビス止めしてください。  
ただし、レール残り寸法が155mm以上ある場合、最も戸尻側の取付け穴（300mm毎に取付け穴最終位置から150mmの位置）にも必ずビス止めしてください。
5. 鋼製枠の場合は、レールを取付するネジ（＋トラス小ネジ M5×14L）を別途手配してください。
6. DW1350mm以上の時、<sup>※1</sup>（ ）内で指定する寸法とします。
7. （ ）内寸法は参考寸法を示します。
8. 壁収納の場合は、T-03の代わりには扉カ枠へ戸当りを設置してください。
9. バックチェック付の場合はSL5-2K30BCとご指示ください。
10. 戸当りの設置については、カタログのオプションパーツのページを参照してください。