





孔加工図(点検口側より見る)



表1

ドアサイズ DW(mm)	戸車用スペーサ 必要枚数	最小枠内寸法A	寸法B
600~ 700	戸尻側に 4枚	120	110
701~ 800	戸尻側に 5枚		
801~ 900	戸尻側に 6枚		
901~1000	戸尻側に 7枚		
1001~1100	戸尻側に 8枚		
1101~1200	戸尻側に 9枚		
1201~1300	戸尻側に10枚	125	115
1301~1450	戸尻側に12枚		

種 別	型 番	適用ドアサイズ	
		巾X高さ(mm)	重量(kg)
ストップ付	SLS-1K30	600~1450 X2400	10~30

注記

1. 本品は左右腰手兼用です。
2. 戸尻側の戸車がSLS-1K30と異なります。ST-110Kと共に、ST-110K用戸車を別途手配をお願いします。
3. 外れ止め金具は、ドアを吊込む時には取り外し、吊込み後は必ず取付けてください。
4. 戸車用スペーサの枚数は表1を参照してください。
5. レールには150mmピッチで取付け穴があいていますが、取付けは戸先側の基準位置から300mm毎に高低差3.5mmピッチでビス止めしてください。
   ただし、レール残り寸法が155mm以上ある場合、最も戸尻側の取付け穴(300mm毎に高低差3.5mmピッチで取付けた最終位置から150mm高低差1.8mmの位置)にも必ずビス止めしてください。
6. DW1350mm以上の時、※1〈 〉内で指定する寸法とします。
7. ( )内寸法は参考寸法を示します。
8. 壁収納仕様には、対応していません。
9. 戸当りの設置については、カタログのオプションパーツのページを参照してください。

リョービ株式会社	製品名	種別	機種	作成	改訂
	引戸クローザ		SLS-1K30(ST-110Kオプション)	2021年11月12日	1