



- 注記
1. 本図はSLS-2BD(ストップ付)を示します。
 2. SL-2BD(ストップなし)には、ストップ装置及びMHO-2-200は同梱されていません。
 3. SLM-2BDにはMHO-2-200を同梱、ストップ装置は同梱されていません。
 4. モータとドアとの当たりが強過ぎると、閉じなくなる恐れがありますので、取付けには十分注意してください。
 5. ボルトを締め付ける際、制動装置ユニットの歯車をラックに押し当てて、かみ合いが十分あるように取付けてください。
 6. ドアのふと滑車の吊ぶとがズレていますので、ドアが振止めに押しつけられて振動抵抗が大きくなります。よって、ガイドローラーを必ずご使用ください。
 7. 外れ止め金具は、ドアを吊込み時には取り外し、吊込み後は必ず取付けてください。
 8. () 内寸法は参考寸法を示します。

| 種 別 | 型 番 | 適用ドアサイズ | |
|--------------|---------|-------------------|----------------|
| | | 巾X高さ (mm) | 重量 (kg) |
| ストップなし | SL-2BD | 600~1300 X2400 | 80以下 (2枚合計) |
| ストップ付 | SLS-2BD | | |
| マルチホールドオープン付 | SLM-2BD | | |