



扉サイズDW(mm)	ラック本数
800~900	4本
901~1000	5本
1001~1100	6本
1101~1200	7本
1201~1255	8本

扉芯(見込方向)の調整は、座面の長孔で行います。

タップ孔加工図(点検口側より見る)



注記

1. 本品は左右勝手兼用です。
2. 本図はSLS-2HW150-L(ストップ付)を示します。
3. SL-2HW150-Lには、ストップ装置は同梱されていません。
4. 外れ止め金具は、ドアを吊込む時には取り外し、吊込み後は必ず取付けてください。
5. 戸当りの設置については、カタログのオプションパーツのページを参照してください。
6. ()内寸法は参考寸法を示します。
7. 両面戸袋仕様・壁取納仕様へはご使用しないでください。戸袋とドアに手を挟まれる恐れがあります。
8. 戸当りの設置については、カタログのオプションパーツのページを参照してください。
9. レールには150mmピッチで取付け穴がありますが、取付けは戸先側の基準位置から300mmピッチでビス止めしてください。
ただし、レール残寸法が155mm以上ある場合、300mmピッチの取付け以外に最も戸尻側の取付け(300mmピッチの最後から150mmの位置)にも必ずビス止めしてください。

種別	型番	適用ドアサイズ	
		巾X高さ(mm)	重量(kg)
ストップなし	SL-2HW150-L	DW1 800~1255	150NT (2数合計)
ストップ付	SLS-2HW150-L	X2400	

リョービ株式会社

製品名

引戸クローザ

種別

機種

SL-2HW150-L・SLS-2HW150-L

作成

2022年 1月31日

改訂

1